

B-852

Internetfähiger Drucker



Der B-852 ist ein Thermo-/Thermotransfer-Drucker neuester Generation. Robust, vielseitig und kompakt ist er mit einem 8,5 Inch 300 dpi Druckkopf ausgerüstet. Mit seinem hervorragenden, hochauflösenden Druck ist er ein idealer Ersatz für einen Laserdrucker, denn der B-852 kann sowohl A4 Dokumente als auch Etiketten drucken.

Laserdruckqualität zu niedrigsten Kosten

Durch das optionale PCL5 Board, kann der B-852 PCL5 Befehle verarbeiten und damit Etiketten, Grafiken und Barcodes drucken via Lasertreiber. Natürlich ist der Druck mit einem B-852 preisgünstiger als ein Laserdruck. Teure Software muß nicht eingekauft werden, da mit o.g. Option keinerlei Softwareänderung benötigt wird.

B-852



Leistung und Qualität

Der B-852 druckt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 101,6 mm pro Sekunde bei einer Breite von 216,8 mm und einer Länge von 640 mm. Die 32-Bit RISC CPU, eine 16 MB Memory Karte und ein Gate Array, welches die Peripherie der Sensoren, den Motor, den Thermokopf und weitere Bauteile kontrolliert, sichert hohe Leistungsfähigkeit.

Unverwüsthlich, kompakt und vielseitig

Das Gehäuse des B-852 ist aus Stahl konstruiert, und damit solide und unverwüsthlich. Ausgestattet ist der Drucker mit einer RS-232C seriellen Schnittstelle und einem parallelen Centronics Interface.

Durch das abnehmbare Netzteil ist der B-852 flexibel, er kann in eine ATM Maschine, in einer Kioskanwendung oder bei Anwendungen, die einen A4 Drucker mit alternativen Versorgungsquellen benötigen, eingesetzt werden.

Internet Funktionen*

Der B-852 Drucker hat, wie die Drucker der B-X82 Serie, die Internet Server Funktion integriert, um die Drucker Firmware upzudaten, den Druckerstatus und die Anzeige des Maintenance-Zählers auszulesen, für Parameter Settings und natürlich um Etiketten zu drucken. Dies geschieht durch Senden entsprechender Files oder das Ausfüllen von Internet basierenden Formularen. Daten werden via Internet mittels FTP Protokoll an den Drucker gesendet. Dateien im XML-Format werden vom Drucker akzeptiert und autom. interpretiert. Der Drucker kann per Email Etiketten drucken, Druckbestätigungen und Fehlermeldungen senden.

TOSHIBA TEC Europe Retail Information Systems Europäische Niederlassungen

Belgien

Celideestraat 33 rue de la Célidée
1080 Brussel-Bruxelles
Tel.: +32 (0) 2 410 21 00
Fax: +32 (0) 2 410 68 69

Deutschland

Europark Fichtenhain B15
47807 Krefeld
Tel.: +49 (0) 2151/838-01
Fax: +49 (0) 2151/838-480

Frankreich

23/25 Avenue Jeanne d'Arc
94117 Arcueil Cedex
Tel.: +33 (0) 1 58 07 20 00
Fax: +33 (0) 1 58 07 20 07

Großbritannien

Siskin House, Marlins Meadow
Croxley Business Park
Watford, Herts WD18 8TY
Tel.: +44 (0) 1923 233688
Fax: +44 (0) 1923 233698

Irland

Unit 11, Naas Road Business Park
Naas Road, Dublin 12
Tel.: +353 (0) 1-450-1511
Fax: +353 (0) 1-450-0683

Niederlande

Maanlander 14E
3824 MP Amersfoort
Tel.: +31 (0) 33 4759456
Fax: +31 (0) 33 4759460

Basic Command Interpreter

Mit der leistungsstarken Programmiersprache Basic manipuliert und generiert das BCI Programm eingehende Druckdaten in korrekte Etikettenformate. Dadurch kann der Drucker an jedes existierende System angeschlossen werden.

Spezifikationen

Druck großer Etiketten bei kleiner Standfläche. Als Laserdrucker-Ersatz einsetzbar.

Technologie	Thermo / Thermotransferdrucker
Druckkopf	Flachkopf
Auflösung	11.8 dots/mm (300 dpi)
Druckbreite	Max. 216.8 mm
Drucklänge	Max. 640 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 101,6 mm/sec (4 inch/Sec)
Schnittstellen	RS-232C, Centronics, Tastaturanschluß für KB-80, Start Stopp I/O**, PCMCIA**, TCP/IP**
Barcode-Typen	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code
2D-Codes	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code Micro PDF 417
Schriftarten	Times Roman (6 Größen), Helvetica (6 Größen), Presentation (1 Größe), Letter Gothic (1 Größe), Prestige Elite (2 Größen), Courier (1 Größe), OCR (2 Arten), Outline font (7 Arten), Writable character (max. 132 Arten), TrueType Fonts (20 Zeichensätze)**
Optionen	Schwingmesser, Tastatur KB-80, PCL5 Board, PCMCIA Board, Start Stopp I/O, LAN-Karte, ATA-Karte, TrueType Font Kit
Abmessungen	385 (B) x 182 (T) x 243 (H) mm ohne Materialhalter
Gewicht	15,6 Kg (Ohne Material und Farbband)

* erfordert zusätzliche Hardware

** Option

Ihr TOSHIBA TEC Partner:

Österreich

Triester Straße 14
2351 Wiener Neudorf
Tel.: +43 (0) 2236 49 766
Fax: +43 (0) 2236 49 794

Portugal

Dr. José Joaquim de Almeida, 2-4º-i
Sto Amaro de Oeiras
2780-337 Oeiras
Tel.: +351 21-446-7966
Fax: +351 21-441-5836

Spanien

C/ Doctor Esquerdo, 207
28007 Madrid
Tel.: +34 91 502-1590
Fax: +34 91 501-8100

TEC Italia S.R.L.

Via L. da Vinci, 39/D
20094 Corsico (MI)
Tel.: +39 02 48 60 24 61
Fax: +39 02 45 83 930

TEC Polska Sp. z o.o.

Ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
Tel.: +48 22 640 48 58
Fax: +48 22 640 48 53

TEC
TOSHIBA TEC EUROPE
Retail Information Systems